

FONDO AUTOMOTIVO

DESCRIPCIÓN

Es un primario a base de nitrocelulosa con alto contenido de sólidos, secado rápido, fácil lijado y sobre todo excelente adherencia sobre lámina adecuadamente preparada.

USO DEL PRODUCTO

Es indispensable en cualquier trabajo de repintado automotivo ó acabados sobre lámina. El fondo prepara la superficie para que el acabado tenga una mejor adherencia y tersura, además de evitar la oxidación de la lámina.

DILUYENTE

Thinner Standard de buena calidad: utilizar dos partes de thinner por una de fondo para aplicación con pistola.

FORMA DE APLICACIÓN

Se aplica con pistola normal usando una presión de 35 a 40 lbs. según sea el equipo; por su alto contenido de pigmentos es muy importante incorporarlo bien antes de usarlo. Se debe dejar secar de 10 minutos entre mano y mano. La lámina debe estar completamente libre de grasa, polvo, óxido, aceite, silicones, ceras ó cualquier otro agente extraño.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	46 ± 1%
Viscosidad	20,000 a 22,000 cps 25°C
Peso por litro	1.100 Kg/lt
Tiempo de secado al tacto	10 a 15 minutos
Tiempo de secado al polvo	5 minutos
Tiempo de lijado	30 minutos
Adherencia	Muy buena (a los 45 minutos)
Manos recomendadas	2 a 3

Presentación: Blanco, Gris, Rojo Óxido y Negro
Envases de 1, 4, 19 y 200 Lts.