

# FONDO DE RELLENO AUTOMOTRIZ DOS COMPONENTES

## DESCRIPCIÓN

Es un producto fabricado con resinas acrílicas con alto poder de relleno, fácil lijado y excelente adherencia. Promueve el anclaje en lámina negra desnuda, acero al carbón y galvanizado.

## USO DEL PRODUCTO

Preparar la superficie que no tenga polvo o grasa. Es apropiado para aplicarlo sobre superficies empastadas previamente lijadas con lija #150 para lograr una superficie bastante tersa.

Aplicar de dos a tres manos de fondo de relleno VALMEX con un periodo de secado de 15 minutos entre manos, dejar secar durante una hora para lijar con lija # 600 en húmedo y continuar el proceso de repintado.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar cuatro partes de fondo, una de catalizador y una de solvente para fondo de relleno.

## EQUIPO DE APLICACIÓN

Se aplica con pistola de aire utilizando una presión de 30 o 45lbs.

## ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	60 +/- 1
Densidad	1.420 +/- 0.01
Tiempo de secado	15 minutos
Viscosidad	74 ku +/- 5
Adherencia	Pasa la prueba
Tiempo de vida de mezcla	3 horas