

PINTURA PARA ALBERCA

NOMBRE: Pintura para alberca

CLAVE: 4030

TIPO: Hule clorado 100%

COLORES: Blanco, Azul y verde.

CARACTERÍSTICAS

Pintura de acabado semibrillante hecho a base de hule clorado modificado. Tiene excelente resistencia a la humedad. No contiene plomo en su formulación.

USOS

Está elaborada principalmente para pintar albercas, baños y superficies de yeso, cemento o concreto donde se requiera un producto resistente a condiciones severas de humedad ambiental.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los mejores resultados en la adherencia de este producto se obtienen aplicando con brocha. En aplicaciones con pistola, principalmente en albercas en exteriores, puede llegar a fallar la adherencia de la pintura debido a que en el trayecto de la pistola a la superficie, se pierde bastante solvente disminuyendo el poder de humectación. Se recomienda aplicar por lo menos dos manos de pintura en albercas.

Reducción: Se debe diluir con un 20% de xilol para la primera mano y con un 15% del mismo solvente para la segunda mano.

SECADO

Seca al tacto en 1 hora aproximadamente y en albercas se recomienda aplicar la segunda mano después de 24 horas. Para llenar la alberca es necesario dejar endurecer la pintura durante 7 días aproximadamente.

RENDIMIENTO

Rinde de 10-12m² por litro.

PRESENTACIÓN

Tambor 200 Lts.

Cubeta 19 Lts.

Galón 4 Lts.

Litro 1 Lt.