

PINTURA PARA CANCHA DE TENNIS (EK-FLEX DEPORTIVO)

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento acrílico base agua semiflexible para canchas deportivas. Colores: verde oficial, rojo terracota, blanco, amarillo, colores varios a solicitud.

GENERALIDADES

En la elaboración de Ek-flex deportivo intervienen materias primas de la más alta calidad. Está compuesta por resinas acrílicas copolímeras y pigmentos de alta solidez a la luz, con excelente adhesión y resistencia a la abrasión diseñada para ésta aplicación en especial. Son resinas resistentes a los rayos ultravioleta y están plastificadas internamente.

APLICACIONES

En superficies de concreto y asfalto previa preparación y limpieza de superficie. Para superficies de concreto se aplica una capa de Sellatop premium, para canchas de asfalto se utilizan dos capas de base autonivelante asfáltica. A continuación se aplican dos capas de pintura con agregados para dar a la cancha la velocidad del juego deseada.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie deberá estar libre de polvo y grasa, cuando esté demasiado caliente se recomienda humedecer y aplicar primario sellador para garantizar buena adhesión sobre el material antiguo o superficies difíciles, se recomienda utilizar sellador Top premium diluyendo una parte de sellador por una de agua y aplicar una sola mano provocando que el sellador penetre en los poros de la superficie proporcionando mejor adherencia. Una vez aplicada, secará en 15 minutos.

RENDIMIENTO

3.2 m² a dos manos aproximadamente, ya que depende de la cantidad de agregados.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4, 19, 200 Lts.