

# VINÍLICA CONTRATEC

**NOMBRE:** Vinílica Contratec  
**CLAVE:** Línea 900  
**TIPO:** Pintura vinil-acrítica  
**COLORES:** Según muestrario.

## CARACTERÍSTICAS

Pintura vinil acrílica lavable, de acabado mate y buen poder cubriente que proporciona acabados de gran belleza y duración para interiores y exteriores.

## USOS

Ideal para la decoración de interiores y exteriores. Puede aplicarse sobre superficies de yeso, cemento, aplanados previamente preparados y en áreas donde se necesita resistencia al manchado.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie a pintar tiene que estar limpia y seca, libre de grasas, aceites y salitres, así como de falsas adherencias. La aplicación se puede hacer con brocha o rodillo. Después de removerse bien el contenido del envase se puede diluir con agua limpia entre un 10% ó 15% máximo. Para aplicación con rodillo debe diluirse con un 10% máximo. Aplíquese en capas uniformes. Un resultado óptimo se obtiene aplicando dos manos de pintura, dejando secar 1 hora la primera mano antes de aplicar la segunda. Las brochas, rodillos o equipo usado para pintar deben lavarse inmediatamente con agua limpia después de usarse.

## SECADO

Seca en 45 minutos y se recomienda que para una segunda mano se lleve a cabo después de 1-2 horas dependiendo de las condiciones de ventilación, temperatura y humedad ambiental. Este producto no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables. Las habitaciones pintadas pueden usarse normalmente después de haber secado la pintura.

## RENDIMIENTO

Rinde de 6 – 6.5 m<sup>2</sup> por litro; para mejores resultados recomendamos usar nuestro sellador 7x1.

**NOTA:** El rendimiento se reduce por abajo del mínimo en superficies ásperas.

## **PRESENTACIÓN**

Tambor 200 Lts.

Cubeta 19 Lts.

Galón 4 Lts.

Litro 1 lt.