

VINÍLICA KADEX

NOMBRE: Vinílica Kadex

CLAVE: Línea 1000

TIPO: Pintura Vinil-acrítica

COLORES: Según muestrario.

CARACTERÍSTICAS

Pintura vinil acrílica lavable, de acabado mate y cubriente de máxima calidad que proporciona acabados de gran belleza y duración para interiores y exteriores.

USOS

Ideal para la decoración de interiores y exteriores. Puede aplicarse sobre superficies de yeso, cemento, aplanados previamente preparados y en áreas donde se necesita resistencia al manchado. Manchas de lápiz, crayones, etc. pueden ser limpiadas con mucha facilidad, lavando suavemente con agua, jabón o detergente y desvaneciendo. Posee excelente poder sellador, con facilidad de aplicación sobre superficies rocosas, además permite la salida de vapor de agua, teniendo así la ventaja de no permitir penetración de humedad excesiva.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie a pintar tiene que estar limpia y seca, libre de grasas, aceites y salitres, así como de falsas adherencias. La aplicación se puede hacer con brocha, rodillo o pistola de aire. Después de removerse bien el contenido del envase se puede diluir con agua limpia entre un 10% ó 15% máximo. Para aplicación con rodillo debe diluirse con un 10% máximo. Aplíquese en capas uniformes.

Un resultado óptimo se obtiene aplicando dos manos de pintura, dejando secar una hora la primera mano antes de aplicar la segunda. Las brochas, rodillos o equipo usado para pintar deben lavarse inmediatamente con agua limpia después de usarse.

SECADO

Seca en 45 minutos y se recomienda que para dar una segunda mano se efectúe de 1-2 horas dependiendo de las condiciones de ventilación, temperatura y humedad ambiental. Desarrolla una buena resistencia a la abrasión y lavabilidad después de 7 días de aplicada.

Este producto no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables. Las habitaciones pintadas pueden usarse normalmente después de haber secado la pintura.

RENDIMIENTO

Rinde de 6-7 m² x litro; para mejores resultados recomendamos usar nuestro sellador vinílico 7x1, sobre todo si las superficies son nuevas.

NOTA: El rendimiento se reduce por abajo del mínimo en superficies ásperas o nuevas.

PRESENTACIÓN

Tambor 200 Lts.

Cubeta 19 Lts.

Galón 4 Lts.

Litro 1 lt.