

# VINÍLICA KAFER

**NOMBRE:** Vinílica Kafer

**CLAVE:** Línea 800

**TIPO:** Pintura vinil-acrítica

**COLORES:** Según muestrario.

## CARACTERÍSTICAS

Pintura vinil acrílica, de acabado mate, proporciona acabados de gran belleza para interiores y exteriores.

## USOS

Ideal para la decoración de interiores y exteriores. Puede aplicarse sobre superficies de yeso, cemento, tabique, ladrillo, concreto, yeso y aplanados previamente preparados. Posee facilidad de aplicación sobre superficies rocosas.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie a pintar tiene que estar limpia y seca, libre de grasas, aceites y salitres, así como de falsas adherencias. La aplicación se puede hacer con brocha o rodillo. Después de removerse bien el contenido del envase se puede diluir con agua limpia entre un 8 y 10% máximo. Para aplicación con rodillo debe diluirse con un 10% máximo. Aplíquese en capas uniformes. Un resultado óptimo se obtiene aplicando dos manos de pintura, dejando secar 1 hora la primera mano antes de aplicar la segunda. Las brochas, rodillos o equipo usado para pintar deben lavarse inmediatamente con agua limpia después de usarse.

## SECADO

Seca en 45 minutos, se recomienda que para dar una segunda mano se efectúe después de 1 a 2 hrs. dependiendo de las condiciones de ventilación, temperatura y humedad ambiental. Este producto no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables. Las habitaciones pintadas pueden usarse normalmente después de haber secado la pintura.

## RENDIMIENTO

Rinde de 5 – 6 m<sup>2</sup> por litro, para mejores resultados recomendamos usar nuestro sellador vinílico 7x1, sobre todo para superficies nuevas.

**NOTA:** El rendimiento se reduce por debajo del mínimo en superficies ásperas y nuevas.

## **PRESENTACIÓN**

Tambor 200 Lts.  
Cubeta 19 Lts.  
Galón 4 Lts.  
Litro 1 lt.