

ESMALTE 400 SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte anticorrosivo de secado rápido. Elaborado con resinas estirenadas, así como un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha o pistola de aire dejando de 25 a 30 minutos de oreo entre manos. Se recomienda para superficies metálicas que deban de ser protegidas de la oxidación.

USO DEL PRODUCTO

Debido a su rápido secado es posible utilizarlo en lugares donde se tenga que seguir un proceso continuo para manejar las piezas pintadas sin tener que esperar varias horas para que estén secas. Se puede utilizar en superficies de madera, metal, estructuras y equipo de oficina.

DILUYENTE

Usar Solvente Especial en un 30%, para aplicación con pistola.

FORMA DE APLICACIÓN

Prepare la superficie raspando ó lijando para dejarla libre de óxido y falsas adherencias, eliminando también grasa, polvo y otras impurezas. Si la superficie está pintada, es necesario lijar la pintura anterior para obtener buena adherencia. Se puede aplicar con pistola de aire ó equipo de alta producción.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	45 ± 5%
Viscosidad	55 - 65 seg. Copa Ford
	#4 25 °C
Peso por litro	1.005 kg/lit

Secado al polvo	5 minutos
Secado al tacto	5 - 10 minutos
Secado para manejarlo	30 minutos
Brillo	90 - 95 Gloss Gard (sin pulir)
Rendimiento	4 a 5 mts ² /lt
Adherencia	Excelente a las 72 horas
Acabado	Terso y brillante
Finura	6 a 7 U.Hegman

Envases de 4,19 y 200 Lts.