

# ESMALTE HORNEO ESPECIAL

## DESCRIPCIÓN

Es un esmalte de uso industrial formulada a base de resinas alquidálicas y ureamelamina, así como un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

## USO DEL PRODUCTO

Recomendado para recubrimiento final de artículos para el hogar, estantería, equipos de oficina, aire acondicionado, etc.

## DILUYENTE

Diluir con Solvente Especial; un 30% en volumen para aplicación con pistola.

## FORMA DE APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar perfectamente limpia y libre de óxido, polvo, grasa y otras impurezas. Se puede aplicar con pistola de aire. Para obtener mejores resultados es aconsejable aplicar en capas delgadas, dejando un tiempo de oreo de 15 minutos entre mano y mano hasta obtener el espesor deseado.

## ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	47 ± 1%
Viscosidad	80 - 100 seg. Copa Ford #4 a 25 °C
Peso por litro	1.000 kg/lt
Horneo	30 Minutos 180 - 200 °C
Brillo	85 - 90 Gloss Gard (sin pulir)
Rendimiento	6 a 7 mts <sup>2</sup> /lt
Adherencia	100%(Prueba cuadrícula 1hora después horneó)
Flexibilidad	Buena

Dureza  
Impacto  
Tiempo de caducidad

HB  
28  
Dos meses

Presentación: Blanco, Negro y según muestra  
Envases de 19 y 200 Lts.