

ESMALTE HORNEO NORMAL

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte de uso industrial formulado a base de resinas alquídicas y ureamelamina, se fabrica con un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

USO DEL PRODUCTO

Recomendado para recubrimiento final de artículos para el hogar, estantería, equipos de oficina, aire acondicionado, etc.

DILUYENTE

Diluir con Solvente Especial; un 30% en volumen para aplicación con pistola.

FORMA DE APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar perfectamente limpia y libre de óxido, polvo, grasa y otras impurezas. Se puede aplicar con pistola de aire. Para obtener mejores resultados es aconsejable aplicar en capas delgadas, dejando un tiempo de oreo de 15 minutos entre mano y mano hasta obtener el espesor deseado.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	47 ± 1%
Viscosidad	80 - 100 seg. Copa Ford #4 a 25 °C
Peso por litro	1.000 kg/lit
Horneo	30 Minutos 140 - 150 °C
Brillo	85 - 90 Gloss Gard (sin pulir)
Rendimiento	5 a 6 mts ² /lit
Adherencia	100% (prueba Cuadrícula a las 24 horas)
Flexibilidad	Buena
Dureza	HB

Impacto
Rendimiento

28
6 - 7 Mts²/lt

Presentación: Blanco, Negro y Según Muestra
Envases de 19 y 200 Lts.