

ESMALTE HORNEO OREO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte de uso industrial formulada a base de resinas alquídicas y ureamelamina, así como un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

USO DEL PRODUCTO

Recomendado para recubrimiento final de artículos para el hogar, estantería, equipos de oficina, aire acondicionado, etc.

Especialmente fabricado para las industrias que no cuentan con cadena de movimiento y les es necesario manejar las piezas pintadas para ponerlas en el horno.

DILUYENTE

Se puede diluir con Solvente Especial; un 30% en volumen para aplicación con pistola.

FORMA DE APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar perfectamente limpia y libre de óxido, polvo, grasa y otras impurezas. Se puede aplicar con pistola de aire. Para obtener mejores resultados es aconsejable aplicar en capas delgadas, dejando un tiempo de oreo de 15 minutos entre mano y mano hasta obtener el espesor deseado.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	47 ± 1%
Viscosidad	80 - 100 seg. Copa Ford #4 a 25 °C
Peso por litro	1.000 kg/lit
Horneo	15 Minutos 100 - 120 °C
Brillo	85 - 90 Gloss Gard (sin pulir)
Rendimiento	6 a 7 mts ² /lit

Adherencia	100%(Prueba cuadrícula 1 hora después horneó)
Flexibilidad	Buena
Dureza	B
Impacto	20
Tiempo de caducidad	Dos meses
Adherencia	100% (prueba cuadrícula)

Presentación: Blanco, Negro y Según Muestra
Envases de 19 y 200 Lts.