

ESMALTE MARTILLADO SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte de muy alta calidad elaborado con resinas estirenadas y pigmentos con polvo de aluminio, que ofrece un acabado especial; debido a su efecto martillado, es ideal para pintar superficies irregulares en las que sea necesario ocultar defectos de fundición, maquinado ó pequeños bordes ó desniveles. Por su secado rápido es ideal para procesos que requieran manejar piezas con rapidez, sin tener que esperar varias horas para que estén secas.

USO DEL PRODUCTO

Sobre superficies de hierro ó acero, preferentemente en muebles metálicos, anaqueles, cajas fuertes, motores, etc., y en donde se desee dar el acabado martillado. Prepare la superficie a pintar lijando y quitando el óxido ó falsas adherencias, si la superficie esta pintada, es necesario lijar la pintura anterior para obtener buena adherencia.

DILUYENTE

Solvente Especial, usar 30% en volumen.

FORMA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con la menor presión posible, así como la menor dilución y de ésta manera, una mano completa y homogénea, dará el efecto martillado más uniforme.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	42 ± 1%
Viscosidad	45 - 50 seg. Copa Ford #4 25 °C
Peso por litro	0.900 gm/lit
Secado al polvo	5 minutos
Secado al tacto	5 - 10 minutos

Secado para manejarlo
Brillo
Rendimiento
Adherencia

30 Minutos
85 - 90 Gloss Gard (sin pulir)
5 a 6 mts²/lt
100% (prueba Cuadrícula a
las 72 horas)

Envases de 1, 4, 19 y 200 Lts.