

# FOSFATIZANTE (FOS BOND AM)

## DENOMINACION

Antioxidante (fosfato de hierro) líquido transparente ligeramente ámbar.

## GENERALIDADES

Este producto está diseñado para eliminar la oxidación, grasas y aceites de superficies metálicas ferrosas; debido a su balance químico, no sólo protege las piezas tratadas contra la corrosión, sino que hace que la capa de fosfato de hierro depositada aumente la adherencia de la pintura.

## APLICACIONES

Para superficies metálicas ferrosas herrería

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

De acuerdo con el grado de oxidación o de la cantidad de grasas depositada, puede usarse concentrado o ser diluido hasta cuatro veces su volumen en agua. Se puede aplicar con cepillo, estopa, trapos limpios empapados en el producto ect., se debe frotar la superficie metálica para acelerar la operación, se deja actuar entre 5-10 minutos procurando que la superficie permanezca húmeda. El exceso de fosbond se elimina con chorro de agua fría, caliente o bien, con trapos limpios empapados en agua. La superficie así tratada se puede pintar.

## RENDIMIENTO

6 mts<sup>2</sup> por litro de mezcla con agua 4:1

## PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4, 19 Lts.