

PINTURA PARA TRÁFICO BLANCO

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte de muy alta calidad elaborado a base de resina alquid modificada con estireno teniendo como característica su rápido secado, un excelente brillo y una muy buena resistencia al intemperie.

USO DEL PRODUCTO

Se recomienda para zonas de tránsito en fábricas, almacenes, estacionamientos, marcas en el pavimento y raya central de carreteras.

FORMA DE APLICACIÓN

Preparar superficie eliminando suciedad, polvo grasa y falsas adherencias. Puede ser aplicada con brocha o pistola de aire, reduciendo viscosidad con Solvente Especial al 30% aplicando con brocha y 50% con pistola.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	65% ± 1
Viscosidad	74 ku
Rendimiento	5 - 6 mts ² /lt
Peso por litro	1.100 Kg/lt
Tiempo de secado al tacto	10 Minutos
Tiempo de secado al polvo	5 minutos
Tiempo de secado duro	30 minutos
Reductor	Solvente especial
Reducción	30 % en volumen
Resistencia a la abrasión	Buena

Envases de 4, 19 y 200 Lts.

PINTURA PARA TRÁFICO AMARILLO

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte de muy alta calidad elaborado a base de resina alquidal modificada con estireno teniendo como característica su rápido secado, un excelente brillo y una muy buena resistencia al intemperie.

USO DEL PRODUCTO

Se recomienda para zonas de tránsito en fábricas, almacenes, estacionamientos, marcas en el pavimento y raya central de carreteras.

FORMA DE APLICACIÓN

Preparar superficie eliminando suciedad, polvo grasa y falsas adherencias. Puede ser aplicada con brocha o pistola de aire reduciendo viscosidad con Solvente Especial en un 30% aplicando con brocha y 50% con pistola.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	65% ± 1
Viscosidad	73 ku
Rendimiento	5 - 6 mts ² /lt
Peso por litro	1.100 Kg/lt
Tiempo de secado al tacto	10 Minutos
Tiempo de secado al polvo	5 minutos
Tiempo de secado duro	30 minutos
Reductor	Solvente especial
Reducción	30 % en volumen
Resistencia a la abrasión	Buena

Envases de 4, 19 y 200 Lts.