

PRIMARIO ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO

NOMBRE: Primario Anticorrosivo Secado Rápido

CLAVE: 44050, 44052, 44054, 44056

TIPO: Alquidal modificado.

COLORES: Rojo, Gris, Negro y Blanco.

CARACTERÍSTICAS

Primario anticorrosivo a base de resina alquidal modificada que ofrece alto poder cubriente, acabado mate, poder anticorrosivo.

USOS

Ideal para procesos industriales donde se requiere acelerar los tiempos ya que por su secado rápido permite efficientar los tiempos productivos, se utiliza en interiores y exteriores como recubrimiento para estructuras de acero.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Superficies viejas: Eliminar con aguarrás o thinner, cuña de acero y cepillo de alambre todas las costras de óxido e imperfecciones que se encuentren así como la grasa que se hubiere depositado sobre el sustrato a pintar.

Superficies nuevas: Eliminar con aguarrás o thinner cualquier material que se encuentre en el sustrato a pintar y aplicar el primario anticorrosivo.

Aplicación: Solo es recomendable su utilización con sistemas de aspersión.

Reducción: Para equipo de aspersión de 15% a 20% en volumen con thinner estandar.

SECADO

Seca de 8 – 10 minutos al tacto y se recomienda recubrir con un esmalte mínimo dejando pasar de 6 a 8 horas.

RENDIMIENTO

Aplicando 2 manos rinde de 7-8 m² x lt. Los mejores resultados de este producto se obtienen aplicando 2 manos, dejando secar de 10 a 15 minutos la primera, antes de aplicar la segunda.

PRESENTACIÓN

Tambor 200 Lts.
Cubeta 19 Lts.