

# ESMALTE ANTICORROSIVO BASE AGUA

**NOMBRE:** Esmalte Anticorrosivo Base Agua.

**CLAVE:** Línea 28000

**TIPO:** Anticorrosivo.

**COLORES:** Varios.

## CARACTERÍSTICAS

El Esmalte Anticorrosivo Base Agua tiene un acabado brillante, con excelente dureza y flexibilidad, tiene una buena resistencia a la abrasión.

Se diluye con agua, sin olor, seca en tan solo 30 minutos, lavable, para interiores y exteriores.

## USOS

El Esmalte Anticorrosivo Base Agua es un esmalte anticorrosivo base agua que no expide olores y protege el medio ambiente; con el que puedes pintar metal, muros, artesanía o herrería ya sea en exteriores o interiores.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y grasa.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha o pistola de aire: Para aplicar con brocha se recomienda diluir de un 5 a un 10% con agua limpia, para aplicación con pistola de aire diluir hasta un 10% con agua limpia. Antes de diluir el Esmalte Anticorrosivo Base Agua, deberá agitarse completamente hasta obtener una mezcla homogénea.

## TIEMPO DE SECADO

Seca al tacto en 30 minutos, bajo condiciones normales de temperatura y ventilación. Se obtienen mejores resultados aplicando dos manos del Esmalte Anticorrosivo Base Agua.

### **RENDIMIENTO**

En superficies lisas y perfectamente selladas rinde de **6 - 8 m<sup>2</sup> por litro**. Antes de diluir el Esmalte Anticorrosivo Base Agua, deberá agitarse completamente hasta obtener una mezcla homogénea.

### **PRESENTACIÓN**

Tambor 200 Lts.

Cubeta 19 Lts.

Galón 4 Lts.