

LACA ALTOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN

Es una laca con alto contenido de sólidos y de óptima calidad para acabados de madera.

Esta laca esta fabricada con resinas de la más alta calidad y su fórmula tiene un balance ideal que le dan una buena flexibilidad con alta dureza, lo que da a la superficie magnífica resistencia. Su brillo es superior a cualquier laca ordinaria junto con una excelente nivelación. Por lo anterior y su alto rendimiento es uno de los acabados en nitrocelulosa de más alta calidad.

USO DEL PRODUCTO

En acabados finos para madera; para todo tipo de muebles que por su calidad deban ser terminados con el mejor producto.

DILUYENTE

Thinner Estándar de buena calidad; usar dos partes de thinner por una de laca, para aplicación con pistola.

FORMA DE APLICACIÓN

Para obtener los mejores resultados la superficie debe estar perfectamente sellada y lo más tersa posible. Se aplica con pistola normal ó equipo de alta producción o con muñeco. Se deja secar 15 minutos entre mano y mano

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	48 ± 1%
Viscosidad	125 – 135 U. Krebs
Peso por litro	0.950 gms./lt
Secado al polvo	5 minutos
Secado al tacto	5 - 10 minutos
Secado duro	48 Horas
Número de manos	2 -3
Brillo	80 - 85 Gloss Gard

Envases de 1, 4,19 y 200 Lts.