

LACA INDUSTRIAL TRANSPARENTE 235 (BAJA VISCOSIDAD)

DESCRIPCIÓN

Es una laca transparente para madera formulada a base de Nitrocelulosa y otras resinas de alta calidad, así como una formulación equilibrada y un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

USO DEL PRODUCTO

Para muebles, puertas, artesanías y toda clase de productos en madera y metal que requieran de un buen acabado.

DILUYENTE

Thinner Estándar de buena calidad; usar 5 a 10% en volumen, para aplicación con pistola.

FORMA DE APLICACIÓN

Para obtener los mejores resultados la superficie debe estar perfectamente sellada y lo más tersa posible. Se aplica con pistola normal ó equipo de alta producción. Se deja secar 15 minutos entre mano.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	22 ± 1%
Viscosidad	125 – 20 Seg. Copa Ford #4 a 25°C
Peso por litro	0.934 gms./lt
Secado al polvo	5 minutos
Secado al tacto	5 - 10 minutos
Secado duro	48 Horas
Número de manos	2 -3
Brillo	16 - 20 Gloss Gard (sin pulir)

Envases de 19 y 200 Lts.