

LACA TIPO AMERICANO

DESCRIPCIÓN

Es una laca transparente para madera formulada a base de nitrocelulosa y otras resinas de alta calidad, así como una formulación equilibrada y un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

USO DEL PRODUCTO

Para muebles, puertas, artesanías y toda clase de productos en madera que requieran de un buen acabado.

DILUYENTE

Thinner Estándar de buena calidad; usar dos partes de thinner por una de laca, para aplicación con pistola.

FORMA DE APLICACIÓN

Para obtener los mejores resultados la superficie debe estar perfectamente sellada y lo más tersa posible. Se aplica con pistola normal ó equipo de alta producción. Se deja secar 15 minutos entre mano y mano.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Sólidos en peso | 30 ± 1% |
| Viscosidad | 125 – 130 U. Krebs |
| Peso por litro | 0.900 gms./lt |
| Secado al polvo | 5 minutos |
| Secado al tacto | 5 - 10 minutos |
| Secado duro | 48 Horas |
| Número de manos | 2 -3 |
| Brillo | 80 - 85 Gloss Gard (sin pulir) |

Envases de 1, 4,19 y 200 Lts.