

SELLADOR 500

DESCRIPCIÓN

Sellador para madera fabricado a base de nitrocelulosa con un alto contenido de sólidos. Es un producto que destaca por la alta calidad de los materiales con que esta fabricado, mismos que le proporcionan grandes ventajas y excelentes propiedades como: buena flexibilidad, mayor transparencia, facilidad de lijado y secado rápido.

USO DEL PRODUCTO

Su principal uso es en madera. Para todo tipo de muebles, sobre todo muebles de calidad y que exigen un buen acabado.

DILUYENTE

Thinner Estándar de buena calidad; usar dos partes de thinner por una de sellador para aplicación con pistola.

FORMA DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con pistola pulverizadora normal, con equipo de alta producción ó con muñeco. La primera mano se debe dejar secar entre 45 minutos a 1 hr. La segunda mano, igualmente, se deja secar entre 45 minutos y 1 hr., para fin de que se pueda lijar y así poder obtener un acabado terso.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	45 - 50%
Viscosidad	137 - 143 U. Krebs
Peso por litro	0.990 gms./lt
Secado al polvo	5 minutos
Secado al tacto	5 - 10 minutos
Tiempo de lijado	45 – 1 hr.

Envases de 19 Lts.